

# “New デザインワイヤレスタイプバックモニター”



## ワイヤレスカメラ&ワイヤレス7インチモニター

- 長いカメラケーブル車両には「ワイヤレス」がお勧めです
- 日本の電波規定承認も取得済み、直ぐに使用可能
- 簡単に脱着可能な協力マグネット式もご用意
- トレーラー、建機、特殊車両、クレーンにも
- 赤外線LED搭載にて「夜間の視界確保」問題なし(10m)

2.4Gワイヤレスタイプ

1/3" CMOS, 500 TV LINE  
IR-LED & 7ヶ月 inside

防水レベル(カメラ)：IP69K

動作温度：-20~70°  
入力電圧：DC10~32V

トラック

船舶



特殊車両

建機

**WTJ-WA**：モニター、カメラ、各アクセサリ



WTJ127

WTJ671

・モニターカメラ共、電源は車両から供給します

**WTJ-WB**：モニター、カメラ、バッテリー、各アクセサリ



WTJ127

WTJ671

WTJ509

・モニター電源は車両からカメラは防水バッテリーから電源を供給します

無線設備技術基準適合製品



**WTJ-WC**：モニター、バッテリー内蔵カメラ  
各アクセサリ カメラバッテリー “All-in-One”タイプ



WTJ127

WTJ697

・モニターは車両からカメラはバッテリー内蔵式です



延長アンテナ 3m  
(オプション)

**SDカード録画も可能です！**

SDカード最大128GB対応

SDカードはClass10以上をご推奨します

# 主な仕様

項目	内容
DW-127Q	7インチデジタル 2.4G 無線モニター
LCD 寸法	7 センチ
解像度	800 x 3(RGB) x 480
コントラスト	500 : 1
輝度	400 cd/m <sup>2</sup>
視線範囲	上:50° 下:70° 左:70° 右:70°
画面比例	16 : 9
チャンネル	4CH
操作頻度	2400-2483.5 MHz
減圧形式	MPEG4
変調	2.4G FSK/GFSK
TF メモリカード最大支持	128G
信号規格	PAL/NTSC
電源入力	DC 10-32V
電源消費力	最大 6W
拡声器	1.5W/8Ω
操作温度	-20° C~70° C, RH 90% MAX.
保存温度	-30° C~80° C, RH 90% MAX.
DW-671	2.4G 無線カメラ
感光素子	1/3" CMOS
信号規格	PAL/NTSC
有効画素	728*488
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
同期システム	2:1 Internal
受光面積	4.6228mm*3.6112mm
解像度	500TV Lines
最低照度	0.1 Lux (day), 0 Lux (with IR)
マイク	inside
露出	Up to 510:1
自動利得制御	自動
S/N 比	48 dB以上
ホワイトバランス	自動
バックライト補正	自動
電源入力	DC 10-32V
操作頻度	2400 -2483.5 MHz
消費電流	最大250mA@12V/140mA@24V
電波送信距離	120M
送信電力	10dBm
圧縮方式	MPEG4
送信速度	4Mbps
操作温度	-20° C~70° C, RH 90% MAX.
保存温度	-30° C~80° C, RH 90% MAX.



株式会社ウィンズ・テクノロジー・ジャパン

千葉県八千代市ゆりのき台1-2-5 セントラルビル308

TEL : 047-455-3200 FAX : 047-455-3204

Wintech-J

[www.winds-tech.com](http://www.winds-tech.com)

販売特約店 :